

BioClean Kattopesu

18.11.2022

Tuotetyyppi	Biohajoava puhdistusaine sammaleen, homeen, levän, sienien ja jäkälän poistamiseen erityisesti tiili- ja huopakattopinnoilta. Soveltuu myös julkisivuille ja muille pestävälle pinnoille.
Maalaustuoteryhmä	014 Homeen- ja levänpoistoaineet
Käyttökohteet	Tiili-, huopa-, mineriitti- ja peltikatot, muuratut ja rapatut seinäpinnat, pihalaatat, kivetykset, sokkelit, valo- ja pleksikatteet, maalatut ja käsittelemättömät puujulkisivut, aidat, puutarhakalusteet ym.
Tiheys	1,0 kg/l
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkauskoot	1 L ja 5 L

KÄYTTÖOHJEET:**Tiili- ja huopakattopinnot:**

Esikäsitely:	Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla tai lehtipuhaltimella. Harjaa varoen herkkiä pintoja, kuten huopakattoa. Suojaa roiskeille alttiit kohteet ja kasvit käsittelyn ajaksi.
Laimennus:	n. 200 ml/L (1:5)
Käsittely:	<p>Kasvuston tulee olla kuivaa, jotta käsittelyaine imeytyy ja pääsee vaikuttamaan kasvuston rihmastoon. Aineen tulee saada vaikuttaa vähintään vuorokausi ennen ensimmäistä sadetta. Mikäli kasvustoa on runsaasti, voidaan käsittely tarvittaessa uusua. Käsittelyä aurinkoisella säällä on vältettävä, ettei vaikuttava aine pääse haihtumaan liian nopeasti.</p> <p>BioClean Kattopesu levitetään katolle matalapaine- tai reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Haastavat kohdat kuten erilaiset kulmaukset ja saumat tulee käsitellä erityisen huolellisesti. Aine jätetään vaikuttamaan katolle vähintään muutamaksi päiväksi, mielellään n. viikoksi. Vaikutusajan pidentäminen tehostaa tuotteen vaikutusta. Jos katto maalataan käsittelyn jälkeen, tulee se pestä huolellisesti</p>

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.

vesipainepesulla. Ennen maalausta katon annetaan kuivua. Jos käsiteltä kattopintaa ei aiota maalata, voidaan aine jättää vaikuttamaan katolle eikä huuhtelua tarvita.

Muut pinnat

Esikäsitely:

Puhdista pestävät pinnat poistamalla lehdet, roskat ja irtoavat kasvustot esimerkiksi harjaamalla. Suojaa roiskeille alttiit kohteet ja kasvit käsittelyn ajaksi.

Laimennus:

Maalatuille pinnoille, valokatteille ym. pinnoille suositellaan laimeampaa liuosta, n. 20 ml/L (1:50), kuitenkin pestävien pintojen mukaan. Jos sammalta on paljon, myös vahvempaa annostusta voi käyttää. Huuhdo huolellisesti pesun jälkeen.

Käsittely:

Levitä laimennettu BioClean Kattopesu harjalla, rätillä, sienellä tai ruiskuttamalla alhaalta ylöspäin. Pesutehoa voidaan tarvittaessa lisätä harjaamalla. Kun pinta on puhdas, huuhtelee vedellä. Painepesurilla huuhdottaessa välttää korkean paineen käyttöä. Mahdollinen pintakäsittely voidaan suorittaa, kun pinnat ovat kuivuneet ja saavuttaneet tarvittavat maalausolosuhteet (puun kosteus alle 18 %).

Tuoteturvallisuus

Vaara. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää ihoa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/turvakenkiä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyyliidimetyyli, kloridit (M = 10) (CAS: 68424-85-1); Alkoholit, C12-14, etoksyloitu (> = 2,5 EO) (CAS: 68439-50-9). 5,76 % (suun kautta) seoksesta koostuu aineosista, joiden välitöntä myrkyllisyyttä ei tunneta. Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä.

Kuljetus

YK-numero	UN3082
Pakkausryhmä	III
Kuljetuksen vaaraluokka	9

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
(Kvaternaariset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyyliidimetyyli, kloridit (M = 10))

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.