

Tuotetyyppi	Tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkokalusteiden puhdistamiseen ennen puuöljykäsittelyä. Poistaa lian, rasvan, homeen, levän ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet. Biologisesti hajoava tuote.
Käyttökohteet	Soveltuu kaikille vesipesun kestäville puupinnoille, jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla.
Maalaustuoteryhmä	012 Puupintojen pesuaineet ulkokäyttöön
Laimennus	Sekoitetaan veteen suhteessa 1:5. Erityisen likaisilla pinnoilla voidaan käyttää laimentamattomana.
Riittoisuus	Laimentamattomalla liuoksella voidaan käsitellä noin 20 m ² / l. Riittoisuuteen vaikuttavat merkittävästi mm. pinnan imevyys ja likaisuus.
pH	Tuotteen pH-arvo: n. 12,4
Ohennus/Pesu	Vesi
Työvälineet	Harja, sieni, pesuaineruisku
Paloluokka	Ei palava
Varastointi	Suojeltava jäätymiseltä
Pakkauskoot	1 l ja 5 l
KÄYTTÖOHJEET	Levitä BioClean Terassipesu vedellä kastellulle pinnalle sellaisenaan tai laimennettuna käsiteltävän pinnan likaisuudesta riippuen n. 1:5. Anna vaikuttaa 5-10 minuuttia huolehtien, ettei pinta pääse kuivumaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella. Harjaa pinta ja huuhtelee vedellä. Painepesurilla huuhdottaessa välttä korkean paineen käyttöä. Voimakkaasti likaantuneet terassit saattavat vaatia uusintakäsittelyä.
Tuoteturvallisuus	Vaara. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Peseydy huolellisesti käsittelyn jälkeen. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Hävitä sisältö/pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti. Sisältää: Rasva-alkoholi, etoksiloitu (9 mol EO) (CAS: 160875-66-1); ETHANOLAMINE (CAS: 141-43-5); POTASSIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-58-3). Ei saa käyttää ruiskumaalauslaitteiden kanssa.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat käytännön kokemuksiin ja laboratoriokokeisiin. Emme voi vaikuttaa tuotteen työskentely- ja / tai käyttöolosuhteisiin. Vastamme vain tuotteen laadusta. Takaamme, että tuote on Eskaro Oy:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttötarkoitusta tai -ohjetta.