

CRC GLASS CLEAN PRO

(SV) Avlägsnar snabbt fettfläckar, ingrodd smuts, insektsrester. Rengör fönster, strålkastare, lack, speglar, förkromade delar, vinyl och andra plaster. Lämnar inga ränder. Skader inga gummi, färg och lack.

Anvisning: Spraya sparsamt på ytorna, sprid ut med mjuk trasa. Torka av omgående och polera med ren, torr trasa.
(FI) Irohottaa nopeasti rasvaiset tahrat, pinttyyneen lian, tupakansavukalvon ja hyönteisjäänteet. Puhdistaa ikkunat, ajovalot, maalipinnat, pellit, kromatut osat, vinyylit ja muoviosat. Ei jätä juovia, ei vahingoita kumia eikä maali- ja lakkipintoja.

Käyttöohjeet: Sumuta puhdistettava pinnalle, pyyhi valittomasti pois ja kiillota pinta puhtaalla, kuivalla liinalla.
(DA) Hurtig fjernelse af fedtede mærker, snavs, tøjre, udtværede insekter. Stribefri rengøring af ruder, forlygter, karosseri og til rengøring af spejle, forkrommede dele, overflader i vinyl og andre plastprodukter. Skader ikke gummi, maling og lak.

Brugsanvisning: Spray sparsomt på overflader og gnid ind med en blød klud. Aftør med det samme og poler efter med en ren, tør klud.

(NO) Fjerner hurtig fettflekker, tære, trafikfilm, insektsrester. Rengjør ruter, lykter, speiler, lak, forkrommede deler, vinyl og andre plasttyper. Skader ikke gummi, maling og lakk.

Brugsanvisning: Spray sparsomt på flatene, gni ut med en myk klut. Tørk av omgående og poler etter med en ren tørt klut (papir).

(SV) **Varning** Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras otillgängligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tryckbehållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Deponera innehållset/behållaren till godkänd återvinningsstation.

15 viktprocent av innehållset är brandfarligt. Innehåller: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Kan orsaka en allergisk reaktion, alfatiske kolväten 5 - 15%, benzisothiazolinone, benzoic acid

(FI) **Varoitus** Painesäiliö: Voi revetä kuumentuessa. Haitallista vesielementtiä, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Ei saa puhkaista tai polttaa edessä tyhjiä. Suojaa aurinkovalolta. Ei saa altistaa yli 50°C/122°F lämpötiloilta. Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetussa jäätteenkäsittelypisteessä.

Sisältöä 15 p-% on palavia aineita. Sisältöä 15 p-% on palavia aineita. Sisältää: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-oni.Voi aiheuttaa allergisen reaktion. alifaattiset hiilivedyt 5 - 15 %, benzisothiazolinone, benzoic acid

(DA) **Advarsel** Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelsekilder. Rygning forbydt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C/122°F. Indhold/holder skal bortskaffes på en godkendt genbrugsstation.

15 masseprocent af indholdet er brandfarligt. Indeholder: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Kan udløse allergisk reaktion, alfatiske kulbrinter 5 - 15%, benzisothiazolinone, benzoic acid

(NO) **Advarsel** Trykkbeholder: Kan sprekkje hvis den varmes opp. Skadelig, med langtidsvirkinger, for liv i vann. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/vågning/forbudt. Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv om de er tomme. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. Kasser innholdet/holderen ved et autorisert avfallssamlingspunkt.

15% etter vekt til innholdet er brennbart. Inneholder: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, Kan gi en allergisk reaksjon, alfatiske hydrokarboner 5 - 15%, benzisothiazolinone, benzoic acid

CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA
Touwslagerstraat 1 - 9240 Zele - Belgium
Tel. +32 (0)52 45 60 11 @ www.crcind.com

(PL) Szybko usuwa tłuste plamy, brud, smołę, zgniecione owady. Czyści bez pozostawiania smug szyby, reflektory, nadwozie, a także czyści lustra, części chromowane, poliwynilowe i inne powierzchnie z tworzyw sztucznych. Nie jest szkodliwy dla gumy, farb i lakierów.
Sposób użycia: Rozpylić małą ilość na powierzchnię, rozprowadzić miękką szmatką. Wyczerzyć i polerować miękką, suchą szmatką.

(ET) Tõhus klaas-, plast- ja värvitud pindade puhastusvahend, mis kõrvaldab puhastavalt pinnalt rasvapekiid, suitsetamistest tekkinud sademe, putukate jäänused ning muu mustuse. Katub pinnad märdumiskindla kelmega. Pihustat pinnale, lasse toidmida ca 1 min, eemalda vahit hästiüvama materjaliga.

Kasutusohjad: autode ja elumate aknaklaasid, peeglid, värvitud pinnad, kahepeelaid, kunstnahk, telerite ja arvuite ekraniid ja korpused, kopeerimisparaarid. Ei kahjusta kummi-, värv-, lakk-ega plastikpindu.

(LV) Ātras iedarbības stiklu tīrīšanas līdzeklis. Attīra no netīrumiem, tauku un eļļas traipiem, tabakas nošūdumiem un insektiem. Lietot automobiļu logu, lukturu, virsību, spoguļu, hromētu detaļu un plastmasas virsmu tīrīšanai, var pielietot arī mājās un ofisā.
Lietošana: līdzekli viegli uzsmidziniet uz virsmas un izberzējiet ar mīkstu audumu. Virsmu tūlīt noslaukiet un nopolējiet ar mīkstu sausu audumu.

(LT) Greitai pašalina riebias dėmes, nešvarumus, suodžius, dervas, sutraukytus vabzdžius. Langų, žibintų, kebulų, o taip pat veidrodžių, chromuotų paviršių, vinilinių ir kitokių plastmasinių paviršių valymui nepalieka juostų. Nekenkia gumai, dažams ir lakams.

Naudojimas: saikingai užpurkškite ant paviršiaus, ištrinkite sausa šluoste. Nedelsiant nušluostykite ir nupoliruokite švaria sausa šluoste.

(PL) **Uwaga** Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działają szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawartość/pojemnik muszą być przekazywane do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów.

15% masowych zawartości jest łatwopalne. Zawiera: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej, węglowodory alifatyczne 5 - 15%, benzisothiazolinone, benzoic acid

(ET) **Hoiatus** Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda. Ohtlik veeoragnismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süteallikatest. Mitte suitsetada. Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50°C/122°F. Viitse süste/umbriis volitatud jäätmekogumispunkti.


15 % toimeainest on tuleohtlik. Sisaldab 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. alifaatsed süsivesinikud 5 - 15%, benzisothiazolinone, benzoic acid

(LV) **Uzmanību** Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Kaitīgš ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums, karstas virsmas, dzirksteles, atklāta uguns un citi aizdegšanās avoti. Nesmēķēt. Nedurt vai nedezināt, arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. Iztuskot saturu/konteineru licenzētā atkritumu savākšanas punktā.

15 % no saturā masas ir uzliesmojošas vielas. Satur: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.Var izraisīt alerģisku reakciju, alifaattiskie ogļdeņģradis 5 - 15 %, benzisothiazolinone, benzoic acid

(LT) **Atsargiai** Sleginė talpykla. Įkaitus gali sprogti. Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikį pavojų vaikams. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviro liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Nepadrūti ir nedeginėti net panaudoto. Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/122°F temperatūroje. Turinį turą atiduokite ir įgaliotajai atliekų surinkimo punktai. Liepsnaus turinio masės dalis - 15%. Sudėtyje yra: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.Gali sukelti alerginę reakciją, alifatiniai anglivandeniliai 5 - 15 %, benzisothiazolinone, benzoic acid

Ref. 32739



5

500 ml e3 650



GLASS CLEAN PRO



Fönstervätt

Lasinpesu

Ruderens

Glass renš

Šrodek do szyb

Klaasipuhastusvahit

Stiklu tīrīšanas līdzeklis

Stiklų valiklis

BIODEGRADABLE

839353618

Made in EU