


ASENNUSOHJEET



Jalka



Alempi tolppa




Kori



Ylempi tolppa



Ketjut



Yläosa



Siipimutterit



1. Aseta jalka maahan.
2. Työnnä alempi tolppa jalkaan. Kun alempi tolppa on paikallaan, kiinnitä siipimutterit. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
3. Aseta kori alemman tolpan päälle. Kun kori on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
4. Kiinnitä ylempi tolppa korin päälle keskelle koria. Kun ylempi tolppa on paikallaan, kiinnitä se siipimutterilla. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
5. Vie ketjurengas ja ketjut ylempään tolpan läpi. Aseta ensin keskellä oleva tuulirengas tolpan läpi ja sitten muut ketjut tasaisesti sen ympärille.
6. Kiinnitä yläosa ylempään tolppaan. Kun yläosa on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
7. Kiinnitä ketjut yläosaan. Etsi keskirenkaasta kauimpana olevat ketjujen päät ja kiinnitä ne yksi kerrallaan yläosan koukkuihin.
8. Poista suojapaperi yläosasta, kun kori on valmis.