

ASENNUSOHJEET



Jalka



Alempi tolppa



Kori



Ylempi tolppa



Ketjut



Yläosa



Siipimutterit



maapiikit



1. Aseta jalka maahan.
2. Työnnä alempi tolppa jalkaan. Kun alempi tolppa on paikallaan, kiinnitä siipimutterit. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
3. Aseta kori alemman tolpan päälle. Kun kori on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
4. Kiinnitä ylempi tolppa korin päälle keskelle koria. Kun ylempi tolppa on paikallaan, kiinnitä se siipimutterilla. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
5. Vie ketjurengas ja ketjut ylempään tolpan läpi. Aseta ensin keskellä oleva tuulirengas tolpan läpi ja sitten muut ketjut tasaisesti sen ympärille.
6. Kiinnitä yläosa ylempään tolppaan. Kun yläosa on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
7. Kiinnitä ketjut yläosaan. Etsi keskirenkaasta kauimpana olevat ketjujen päät ja kiinnitä ne yksi kerrallaan yläosan koukkuihin.
8. Poista suojapaperi yläosasta, kun kori on valmis.
9. Kiinnitä jalka maahan kiinni piikeillä.

Metalliosat eivät ole kuumasinkittyjä, joten tätä koria ei suositella ympärivuotiseen ulkokäyttöön Suomessa.

Suosittellemme korin säilyttämistä sisätiloissa käytön jälkeen.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490