


ASENNUSOHJEET



Jalka



Alempi tolppa




Kori



Ylempi tolppa



Ketjut



Yläosa



Siipimutterit



1. Aseta jalka maahan.
2. Työnnä alempi tolppa jalkaan. Kun alempi tolppa on paikallaan, kiinnitä siipimutterit. Vältä kiristämästä muttereita liian tiukalle.
3. Aseta kori alemman tolpan päälle. Kun kori on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri.
4. Kiinnitä ylempi tolppa korin päälle keskelle koria. Kun ylempi tolppa on paikallaan, kiinnitä se siipimutterilla.
5. Vie ketjurengas ja ketjut ylempään tolpan läpi. Aseta ensin keskellä oleva tuulirengas tolpan läpi ja sitten muut ketjut tasaisesti sen ympärille.
6. Kiinnitä yläosa ylempään tolppaan. Kun yläosa on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri.
7. Kiinnitä ketjut yläosaan. Etsi keskirenkaasta kauimpana olevat ketjujen päät ja kiinnitä ne yksi kerrallaan yläosan koukkuihin.
8. Poista suojapaperi yläosasta, kun kori on valmis.

Metalliosat eivät ole kuumasinkittyjä, joten tätä koria ei suositella ympärivuotiseen ulkokäyttöön Suomessa.

Suosittellemme korin säilyttämistä sisätiloissa käytön jälkeen.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490