



ProMod Lite 2i Kuivanapitolämmitysohjain

Kotimaisen Leveltec Oy:n kehittämä ja kokonaan Suomessa valmistettava Kuivanapitolämmitysohjain on vastaus pohjolan haastaviin keleihin ja ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen sekä kunnossapitoon.

Peruslämpö vai kuivanapitolämmitys?

Perinteisesti suomalaisten mökkien, matkailuajoneuvojen, varastojen, piharakennusten yms. kohteiden lämmitys talvikausilla hoidetaan peruslämmöllä jos halutaan pitää paikat kosteudesta vapaana. Tämä näkyy luonnollisesti tyhjillään pidettävän kohteen sähkölaskussa. Nyt tähän on saatavilla vaihtoehtoinen, huomattavasti edullisempi vaihtoehto. ProMod Lite 2i valvoo kohteen suhteellista kosteusprosenttia ja kytkee lämmityksen päälle vain tarvittaessa. Kosteusprosentin taas tippuessa, alle turvallisena pidetyn tason 60-70%, lämmitys ohjautuu pois päältä. Näin vältytään turhalta lämmittämiseltä, vähennetään sähkön kulutusta sekä siitä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kesämökin kohdalla huomattavia säästöjä lämmityskuluissa, kun mökki jätetään talviteloille. Sen sijaan, että koko talvikausi lämmitetään peruslämmöllä, siirrytäänkin kuivanapitolämmitykseen. ProMod Lite 2i:ssä on myös termostaatti ja kaksoistoiminto, jonka voi säätää haluttuun lämpötilaan jos haluaa kohteen pysyvän plussan puolella.

Helppokäyttöisyys, toimintatilat ja App

ProMod Lite 2i on erittäin helppo ottaa käyttöön. Erillistä asennusta ei tarvita lainkaan. Riittää, että laitat töpselin seinään, vapaasti valitsemasi lämmittimen ProMod Lite 2i:hin kiinni ja laite on käyttövalmis. Laitteeseen on suoraan ohjelmoitu tehdasasetuksena toimintatilaksi kuivanapitolämmitys ja kosteusprosenttirajaksi turvallinen 60%. Muita toimintatiloja on termostaatti-tila ja näiden kahden yhdistelmä. Näitä kaikkia voidaan kätevästi hallita Bluetoothin kautta ProMod Lite 2i Control App:lla, jonka saat ladattua Play Kaupasta sekä App Storesta. Ohjain kerää myös lokitietoja min/max kosteudesta ja lämpötilasta. Näitä voi tarkastella ja nollata Control App:lla. Myöskään sähkökatkot eivät ole ongelma, koska laitteessa on muisti, joka muistaa kaikki asetukset ja sähkökatkoksen jälkeen toiminta palautuu ennalleen.

Käyttökohteet

Rakennukset ja tilat, joita käytetään vähän tai satunnaisesti kylmien ja kosteiden kuukausien aikana.

- kesämökit
- matkailuajoneuvot
- maatalous- ja piharakennukset
- autotallit ja kellarit
- varastot ja kontit
- ullakot ja vintit
- veneet



Tekniset tiedot

KOTELOINTI
KÄYTTÖJÄNNITE
OHJAUSKANAVAT
KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE
KOSTEUS-/LÄMPÖTILA SENSORI
MERKKIVALOT
TAKUU

Muovikotelo, koko 190x82x56 (lxxxs)
230VAC, 50-60Hz, maad. pistotulppa
1 kanava, 3-os. maad. pistorasia, 230VAC, 2300W maks.
-40°C...+30°C
1kpl HS-2 kosteusanturi, 2m:n kaapelilla
3kpl (TOIMINTA, BLUETOOTH, LÄMMITTÄÄ)
24kk ostopäivästä. Takuu kattaa valmistus- ja materiaali-
virheet, mutta ei esim. käyttövirheestä tai laitteen avaamisesta aiheutuneita
vikoja tai vahinkoja.
850704
2627101
6410026271010

TUOTENUMERO
SÄHKÖNUMERO
GTIN-KOODI

ProMod Lite 2i on suomalainen Avainlippu-tuote



Suunnittelu ja valmistus
LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368, 04680 HIRVIHAARA
019-6888270
www.leveltec.fi
leveltec@leveltec.fi