



## Kaksipuolinen teippi 35 mm x 25 m

# LISTATEIPPI

### TEKNISET TIEDOT

- Akryyliiliima
- paksuus ilman pintakalvoa 0,44-0,46 mm
- tarttuvuus yli 30N/25mm
- Asennuslämpötila yli +5 °C
- Lämmönkesto -30...+120 °C
- Valmistusmaa: Italia
- CN nimike: 39191080

### TUOTTEEN MITTATIEDOT

- korkeus: mm
- leveys: mm
- pituus: mm
- paino: kg

### LAATIKON MITTATIEDOT

- myyntierä: 48 rll/ltk
- mitat: mm
- paino: kg

### GTIN / TELPAK NIMIKE



### KUVAUS

**Kaksipuolinen teippi sopii erinomaisesti listojen ja muovimattojen kiinnitykseen.** Verkkovahvistettu 2-puolinen asennusteippi listoille ja mattojen kiinnittämiseen tai ylösnostoon. Rungas ja tarttuva liuotinvapaa liima, soveltuu vaativiin asennuskohteisiin. Kaksipuoleinen, monikäyttöinen verkkovahvisteinen liimapintainen teippi, joka tarjoaa turvallisen liimauksen ja kiinnittämisen jalkalistoille materiaalina puu, PVC, ja polaariset muovit (erityisesti karkean materiaalin yhdistäminen). Tämä tuote sopii myös vahvistamaan tuotteiden kiinnittämistä paikoissa, joissa herkkä liima "tasaavana" yhdisteenä on välttämätön. Leveämpiä teippejä käytetään mattojen ylösnostoon seinälle.

### LISÄTIEDOT

- Kestää hyvin ikääntymistä.
- Käsittelylämpötila +5 °C - +30 °C

### ASENNUS

- Varmista, että pinta johon asennat teipin on puhdas pölystä ja liasta.
- Laita teipin pää kiinni listaan/mattoon ja asenna teippi koko matkalta kiinni painaen.
- Poista suojarahaperi tasaisesti kohtisuoraan vetämällä pois.

Tekniset tiedot ja suositukset perustuvat testeihin ja kokemuksiin, jotka valmistaja uskoo luotettavaksi. Kunkin sovelluksen monimutkaisuuden vuoksi käyttäjä on kuitenkin yksin vastuussa siitä, onko tuote sopiva aiottuun käyttöön. Telpak ei ole vastuussa tuotteen väärästä käytöstä aiheutuvista vahingoista. Henkilöstömme antaa mielellään neuvoja ja apua.