

YLEISTÄ TIETOA JÄRJESTelmäSTÄ

Sähköistä ilman valokytkimien johdotuksia, valitse **JOHDOTON RATKAISU:**

- Ei pintaan tai piiloon asennettavia valokytkimien johtoja
- Lisää tai siirrä valokytkimiä muutamassa minuutissa lisäämättä ainoatakaan johtoa
- Ohjaa pistorasiaan liitettäviä valaisimia valokytkimellä tai kauko-ohjaimella
- Säästä rakentaessa ja remontoidessa aikaa ja selvää rahaa

Ainoa valaistusjärjestelmässäsi tarvittava johto on valaisimen syöttöjohto. Jakorasiaan kiinteästi asennettavia tai pistorasiaan liitettäviä vastaanottimia ohjataan pintaan asennettavilla, valokytkimenä toimivilla kauko-ohjaimilla. Mallistoon kuuluu myös kädessä pidettäviä kauko-ohjaimia, kauko-ohjaava liiketunnistin ja ovikelloja.

Valokytkimien johtojen pois jääminen tuo asennuksen helppouden lisäksi mukanaan ennen näkemätöntä muunneltavuutta ja toimivuutta valaistuksen ohjaamiseen. Useastakin pisteestä tapahtuva valon syyttäminen, sammuttaminen ja himmentäminen toteutuu käden käänteessä ottamalla käyttöön tarvittava määrä halutun mallisia ohjaimia.

Näköyhteyttä ei tarvita, radiotaajuutta käyttävä yhteys toimii myös seinän läpi. Yksilölliset laiteosoitteet mahdollistavat laajankin järjestelmän rakentamisen ongelmitta, Johdoton-järjestelmä toimii häiriöttä eivätkä sähkökatkot vaikuta laitteiden ohjelmointiin.

JOHDOTON OKS-820 ovikellosetti

JOHDOTON OKS-820 ovikellosetti sisältää paristotoimiset OHJ-721 ovikellopainikkeen ja OKE-820 ovikellovastaanottimen. Ohjaukseen käytetään radiotaajuutta joten ovikellon painikkeen ja vastaanottimen välillä ei tarvitse olla näköyhteyttä, yhteys toimii vaikka seinän läpi.

OKE-820 vastaanottimen voi sijoittaa vapaasti seisovana tasaiselle alustalle tai sen voi kiinnittää seinälle mukana tulevalla kiinnikkeellä ruuveineen. Näppärä bajonettikiinnitys tekee paristojen vaihdosta helppoa. OKE-820 operoi kahdella AA -sauvaparistolla pitkään ja se osaa ilmoittaa niiden vaihtotarpeesta merkkivalolla. Vastaanottimen korkea vastaanottoherkkyys takaa luotettavan toiminnan silloinkin kun asennuskohde on haastava ohjainpainikkeen ja vastaanottimen väliselle radioyhteydelle

Ovikellossa on useita merkkiäänivaihtoehtoja ja se on lisäksi varustettu merkkivalolla joka ilmoittaa visuaalisesti ovikellon soimisesta. Äänentason säätö mahdollistaa myös mykistyksen, jolloin pelkkä merkkivalo jää toimimaan.

Tyylikäs OHJ-721 ovikellopainike on myös varustettu vajaan pariston ilmaisutoiminnolla. Kiinnitystarvikkeet ja paristo sisältyvät pakkaukseen. Pariston käyttöikä on pitkä. OHJ-721 on kosteussuojattu (IP55) ja se toimii hyvin myös kylmissä olosuhteissa.

OKE-820 vastaanotin on yhteensopiva JOHDOTON M- ja LC-sarjan ohjainten kanssa ja eri ohjaimille voidaan haluttaessa määrittää oma merkkiääni. Samaa OKE-820 vastaanotinta voi ohjata maksimissaan jopa 32:sta eri ohjaimesta. Ovikellolle voi siis laittaa useamman ovikellopainikkeen. Yhden painikkeen (ohjaimen) saa myös helposti linkitettyä useampaan ovikellovastaanottiimeen.

VINKKI: Ohjaimena voidaan käyttää JOHDOTON-liiketunnistinta LTO-609 tai magneettikytkintä MKO-10 jolloin ovikello toimii kätevästi kulkuhälyttimenä.

OKE-820 TEKNISET TIEDOT:

Muistipaikat: 32 ohjaimen laiteosoitetta

Yhteensopivuus: Kaikki nykyiset Johdoton-ohjaimet

Käyttölämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)

Käyttöolosuhteet: Kuiva tila

Paristot: 2 kpl AA sauvaparisto (eivät sisälly pakkaukseen)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Mitat: 65x68x108 mm (ilman seinäkiinnikettä)

Muuta: 6 merkkiääntä | Merkkivalo | 4-portainen äänentason säätö (voimakas/keski/matala/mykistys) | Vajaan pariston ilmaisutoiminto (merkkivalo) | Mukana seinäkiinnike ruuveineen

Sähkönumero: 7020004

OHJ-721 TEKNISET TIEDOT:

Yhteensopivuus: JOHDOTON ovikellot

Laiteosoite: Yksilöllinen kiinteä laiteosoite

Kantama: n. 30 metriä esteettömässä tilassa

Paristo: CR2032, 3 V litium (sisältyy pakkaukseen)

Käyttölämpötila: Suositus, maksimi +40 °C (ympäristö)

Suojausluokitus: IP55 (suojattu suihkuavalta vedeltä)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Mitat: 29x69x17 mm

Muuta: Vajaan pariston ilmaisutoiminto | Mukana kiinnitystarvikkeet

EAN-koodi tuotesetille: 6430022850446