

YLEISTÄ TIETOA JÄRJESTelmäSTÄ

Sähköistä ilman valokytkimien johdotuksia, valitse **JOHDOTON RATKAISU:**

- Ei pintaan tai piiloon asennettavia valokytkimien johtoja
- Lisää tai siirrä valokytkimiä muutamassa minuutissa lisäämättä ainoatakaan johtoa
- Ohjaa pistorasiaan liitettäviä valaisimia valokytkimellä tai kauko-ohjaimella
- Säästä rakentaessa ja remontoidessa aikaa ja selvää rahaa

Ainoa valaistusjärjestelmässäsi tarvittava johto on valaisimen syöttöjohto. Jakorasiaan kiinteästi asennettavia tai pistorasiaan liitettäviä vastaanottimia ohjataan pintaan asennettavilla, valokytkimenä toimivilla kauko-ohjaimilla. Mallistoon kuuluu myös kädessä pidettäviä kauko-ohjaimia ja kauko-ohjaava liiketunnistin.

Valokytkimien johtojen pois jääminen tuo asennuksen helppouden lisäksi mukanaan ennen näkemätöntä muunneltavuutta ja toimivuutta valaistuksen ohjaamiseen. Useastakin pisteestä tapahtuva valon syyttäminen, sammuttaminen ja himmentäminen toteutuu käden käänteessä ottamalla käyttöön tarvittava määrä halutun mallisia ohjaimia.

Näköyhteyttä ei tarvita, radiotaajuutta käyttävä yhteys toimii myös seinän läpi. Yksilölliset laiteosoitteet mahdollistavat laajankin järjestelmän rakentamisen ongelmitta, Johdoton-järjestelmä toimii häiriöttä eivätkä sähkökatkot vaikuta laitteiden ohjelmointiin.

JOHDOTON UKM-2300 Uppoasennettava kytkin

Johdoton UKM-2300 on uutta M-sarjaa edustava vastaanotin joka asennetaan syöttöjännitteen ja valaisimen väliin esimerkiksi jako- tai kojerasiaan. Tämän jälkeen valoa voidaan syyttää ja sammuttaa vastaanottimeen linkitetyillä radiotaajuutta käyttävillä ohjaimilla.

UKM-2300 on yhteensopiva kaikkien Johdoton-ohjainten kanssa, näistä suosituimpana SLO-10, jolla voidaan korvata perinteiset hankalat johdotetut valokytkimet. Samaa UKM-2300 vastaanotinta voidaan maksimissaan ohjata jopa 32:sta eri ohjaimesta. Vastaanotinta on mahdollista ohjata myös johdotetulla sähkökytkimellä, kuten esimerkiksi perinteisellä valokatkaisijalla.

Valinnainen AUTO-OFF -toiminto mahdollistaa haluttaessa automaattisen sammutuksen 1 min, 10 min, 1 h tai 4 h viiveellä vastaanottimen kytketymisestä päälle.

Kompakti koko helpottaa asennusta. UKM-2300:n asentamisen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

UKM-2300 TEKNISET TIEDOT:

Toiminnot: Päälle/Pois (On/Off) ja AUTO-OFF (haluttaessa)

Yhteensopivuus: Kaikki Johdoton-ohjaimet (M- ja LC-sarja)

Muistipaikat: 32 ohjaimen laiteosoitetta

Kuorma: Maksimi 2300 W resistiivinen

Käyttäjännite: 230 V +/- 10%, 50 Hz

Suojausluokka: IP 20

Käyttölämpötila: 0 - 40 °C (ympäristö)

Radiotaajuus: 433,92 MHz

Mitat: 45x40x15,2 mm

Sähkönumero: 2616418

EAN: 6430022850385