

**Kuivanapitolämmityksellä
energiatehokkuutta
suomalaisiin oloihin!**



leveltec
communications

ProMod Lite 2i

Leveltec'n uusi ProMod Lite 2i -kuivanapitolämmitysohjain on edistyksellinen ratkaisu rakennuksen energiatehokkaaseen lämmitykseen ja kunnossapitoon.



Leveltec'n ProMod Lite 2i -ohjauslaite tarjoaa energiatehokkaan ratkaisun kuivanapitolämmitykseen. Siirtyminen peruslämmöstä kuivanapitolämmitykseen tuo mökin lämmitykseen satojen eurojen säästöt vuositasolla.

Suomalaisten mökkien lämmityksessä luotetaan tavanomaisesti peruslämpöön kylmien kuukausien aikana. Peruslämmön suurin sähkönkulutus ajoittuu kylmään vuodenaikaan, vaikka silloin mökkien käyttöaste on usein pienimmillään. Tampereen Teknillisen Yliopiston tutkimuksissa havaittiin, että kuivanapitolämmityksen avulla kustannuksissa säästetään huomattavasti peruslämmön hyödyntämiseen verrattuna.

ProMod Lite 2i:n suurimpana etuna on energiansäästö, jota syntyy tavanomaiseen peruslämpöratkaisuun nähden merkittävästi. Sähkökustannukset pienentyvät sekä alhaisen sähkötehon tarpeen että sähkön huipputehon vähentymisen ansiosta. Samalla ProMod Lite 2i vähentää tehokkaasti lämmittämisestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

Siirtyminen kuivanapitolämmitykseen on järkevä ja kustannustehokas ratkaisu. Mökin omistaja säästää ProMod Lite 2i ohjauslaitteen hankinta-hinnan lämmityskustannuksissa nopeasti takaisin, sillä kuivanpito-lämmitys tuo vuositasolla useiden satojen eurojen säästöt peruslämpöön verrattuna.

ProMod Lite 2i on helppo ottaa käyttöön, sillä se ei tarvitse mitään säätöjä. Laite soveltuu erinomaisesti rakennuksiin ja tiloihin, joita käytetään vähän tai satunnaisesti kylmien kuukausien aikana.

- kesämökit
- asuntovaunut ja matkailuautot
- veneet
- varastot ja kontit
- maatalous- ja piharakennukset
- autotallit ja kellarit

Kuivanapitolämmityksellä luodaan hyvät kosteusolosuhteet peruslämpöön nähden huomattavasti pienemmällä energiankulutuksella. Kuivanapitolämmityksessä sisäilman suhteellinen kosteus pidetään turvallisella 60-70% tasolla, jolloin talon rakenteet eivät homehdu, eikä pinnoille pääse tiivistymään kosteutta.



Tekniset tiedot

KOTELOINTI
KÄYTTÖJÄNNITE
OHJAUSKANAVAT

Muovikotelo, koko 190x82x56 (lxxks)
230VAC, 50-60Hz, maad. pistotulppa
1 kanava, 3-os. maad. pistorasia, 230VAC,
2300W maks.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA-ALUE
KÖSTEUS-/LÄMP.TIL. SENSORI
MERKKIVALOT
TAKUU

-40°C...+30°C
1kpl HS-2 kosteusanturi, 2m:n kaapelilla
3kpl (TOIMINTA, BLUETOOTH, LÄMMITTÄÄ)
24kk ostopäivästä. Takuu kattaa valmistus-
ja materiaalivirheet, mutta ei esim.
käyttövirheestä tai laitteen avaamisesta
aiheutuneita vikoja tai vahinkoja.

TUOTENUMERO
SÄHKÖNUMERO
GTIN-KOODI

850704
2627101
6410026271010

ProMod Lite 2i on suomalainen Avainlippu-tuote



Suunnittelu ja valmistus
LEVELTEC OY
Hirvihaarantie 368, 04680 HIRVIHAARA
019-6888270
www.leveltec.fi
leveltec@leveltec.fi